



- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Programador con antena HF
- Sistema operativo Microsoft Windows CE 5
- Incl. software RFID de TURCK TW-HF para la lectura y escritura de soporte de datos
- Previa petición, puede elaborarse una aplicación de software específica para el cliente.
- Con interfaz por radio Bluetooth
- Grado de protección IP65
- Incl. lapicero, estación de acoplamiento con fuente de alimentación, cable USB
- Opcionalmente bajo pedido: escáner de código de barras (1D / 2D Imager ó láser 1D)
- Opcionalmente bajo pedido: WLAN, batería de 4400 mAh y Software-Development-Kit (SDK)

|  |   |
|--|---|
| <b>Designación de tipo</b>                             | PD-IDENT-HF-RBTW                                  |
| N° de identificación                                   | 7030499   |
| <b>Temperatura ambiente</b>                            | -20... +50°C                                      |
| <b>Transmisión de datos</b>                            | acoplamiento inductivo                            |
| Frecuencia de trabajo                                  | 13,56 MHz   |
| Estándares de radio y protocolo                        | ISO 15693   |
| Potencia de salida                                     | 250mW   |
| <b>Características del aparato</b>                     | XScale, 624 MHz                                   |
| Speicher   | 1GB Flash ROM; 256MB RAM                          |
| Pantalla   | 3,7", 480 x 640, pantalla táctil                  |
| Teclado  | 55 Teclas   |
| Capacidad de la batería                                | 3300 mAh  |
| <b>Vía de comunicación</b>                             | Bluetooth clase II                                |
| <b>Software suministrado</b>                           | Software Turck RFID, SDK disponible gratuitamente |
| Sistema operativo                                      | WinCE   |
| <b>Tipo de conexión de la estación de acoplamiento</b> | USB (serie)                                       |
| <b>Medidas</b>   | 260x 100x 42mm                                    |
| Material de la carcasa                                 | plástico, negro                                   |
| <b>Grado de protección</b>                             | IP65  |
| <b>Homologaciones</b>                                  | CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2        |
| <b>Cantidad en caja</b>                                | 1   |

**Accesorios**

| Modelo                        | N° de identificación |                                | Dibujo acotado |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| PD-IDENT-TW-ETHER-NET         | 7030544              | cable adaptador Ethernet       |                |
| PD-IDENT-TW-RS232             | 7030554              | Cable adaptador RS 232         |                |
| PD-IDENT-TW-3300              | 7030517              | Batería de repuesto 3300 mAh   |                |
| PD-IDENT-TW-4400              | 7030518              | Batería de repuesto 4400 mAh   |                |
| PD-IDENT-TW-STYLUS            | 7030550              | Lápices de recambio (5 piezas) |                |
| PD-IDENT-TW-STYLUS-HOLDER-KIT | 7030549              | Lapicero                       |                |
| PD-IDENT-TW-POUCH             | 7030548              | Bolsa                          |                |